Samsung T9000 – 564 L
Modèle: RF56J9071SR/WS
EAN: 8806088009483

La capacité Mega avec le plus grand confort

Grande capacité et organisation optimale



Tripple & Metal Cooling

Les Highlights:

- **564 L capacité utile**
- **Classe d'efficacité A^{++}**

- Véritable Inox anti-traces
- No Frost
- Eclairage intérieur LED

Compresseur Digital Inverter

Contrairement aux compresseurs ordinaires, qui peuvent seulement être allumés ou éteints, le compresseur à onduleur numérique de Samsung utilise 5 cycles de déplacement différents selon l'humidité et l'application. Cela aide à maintenir une température plus régulière, réduit l'usure du compresseur et augmente sa durée de vie, et enfin réduit le bruit au minimum. Vous profiterez aussi de la sérénité qui accompagne des factures d'électricité plus douces et une garantie de 10 ans.

Tripple & Metal Cooling

Le système Triple Cooling contrôle et optimise la température, maximise l'humidité et empêche les mélanges d'odeur entre les 3 compartiments. De plus, le revêtement Metal Cooling permet un refroidissement plus rapide après chaque ouverture de porte.

Cavité convertible

La Cool Select Zone + vous permet de moduler la température pour l'adapter à vos aliments. Le compartiment inférieur droit peut facilement être modulé en fonction de vos besoins en réfrigérateur ou congélateur.

Samsung
RF56J9071SR/WS

SAMSUNG

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA L'ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Samsung T9000 – 564 L

Modèle: RF56J9071SR/WS
EAN: 8806088009483

FIRME / MARQUE	**SAMSUNG**
Type de machine	combiné réfrigérateur-congélateur
Type commerciale	RF56J9071SR/WS
CLASSIFICATION DU TYPE D'APPAREIL	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation de courant annuelle [1]	369 kWh
CARACTERISTIQUES D'UTILISATION	
Capacité utile totale (litre) [2]	564
- dont compartiment No-frost	564
Capacité utile de la partie réfrigération	361
- dont compartiment cellier max./min [3]	
- dont compartiment réfrigération [4]	
Capacité utile de la partie surgélation	203
Capacité de surgélation [6]	12 kg / 24 h
Temps de stockage en cas de panne [7]	10 h
Classe climatique [8]	SN-T
Bruit-puissance acoustique [9]	39
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération	automatique
Procédure de dégivrage de la partie surgélation	automatique
CONSTRUCTION ET MARQUAGE	
Appareil fixe/encastrable sous plan de travail	oui | non
Nombre de portes extérieures/tiroirs	4
Charnière	gauche | droite
DIMENSIONS (cm)	
Hauteur | largeur | profondeur (distance au mur incl.)	182,5 | 90,8 | 78,3
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	
POIDS A VIDE [14]	160 kg
SYSTÈME ET ÉQUIPEMENT	
Régulation de température pour partie surgélation	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°
- indépendante de la temp. de la p. réfrigération	oui
- avec la température de la partie réfrigération	oui
Commutateur pour fonc. continu de la surgélation	–
Indicateur de contrôle partie réfrigération	
Fonctionnement normal	Lampe
Indépendante de la temp. de la partie réfrigération	À l'extérieur
Avertisseur porte ouverte	signal après 2 min
Indicateur de contrôle partie surgélation	
Fonctionnement normal	Lampe
Fonctionnement continu	Lampe
Panne, signal d'alarme	Visible et audible
Ouverture de porte	Signal acoustique
Indicateur de température	À l'extérieur
Partie réfrigération	
Support à oeufs	oui
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante	–
Rayonnage dans la porte et/ou bac	6
Compartiments de rangement dans la partie réfrigération	3
- dont réglablesnombre	1
Bacs dans la partie réfrigération	2
Partie surgélation	
Compartiments dans la porte	6
Compartiments dans l'espace intérieur	2
Hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	4
Bacs à glace	Espace pour la glace de 2 kg
RACCORDEMENT ELECTRIQUE	
Selon plaque signalétique	230 V | 150 W | 2 A
SÉCURITÉ ET SERVICE	
Conforme aux normes de sécurité suisses	
Pays d'origine	Corée
Garantie	2 ans | 10 ans sur le compr. Digital Inverter
Service après-vente par	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Mode d'emploi	DE | FR | IT | EN
Instructions de montage et d'installation	dans le manual
Nom et adresse du fournisseur	Samsung Electronics Switzerland GmbH Binzallee 4 – 8055 Zürich

Caractéristiques spécifiques Samsung

Eclairage LED

Moteur Digital Inverter

Triple Cooling

No Frost

XXL-Box

Dispensateur de glaçons

Multi Flow

Stockage réglable

Cavité convertible

Metal Cooling

ASPECT	
Couleur	En acier inoxydable brossé
Poignée tige	Poignée encastrée
EQUIPEMENT	
InnerCase	–
Mini-bar	–
Glaçons et eau instantanés	oui
ClearView | Glaçons	–
Eclairage intérieur	LED (colonne lumineuse)
Filtre à eau	interne | HAF-CIN/EXP
Contrôle d'odeur	oui
Bac à légumes et à fruits	2
Étagère extensible	–
Stockage réglable	1
Grab'n Go Basket	–
Compartiment à vin	–
TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT	
Compresseur Digital Inverter	oui
Multi Flow	oui
Système de refroidissement	Triple + Metal Cooling
CoolSelect Zone	oui
Technique No Frost	oui
Fluide réfrigérant	R-600a
Raccordement d'eau	oui
EMBALLAGE	
Poids	175 kg
Hauteur | largeur | profondeur (cm)	97,2 | 198 | 79,5

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14°C.
4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et -2°C.
5) * = compartiment à -6°C ou moins
** = compartiment à -12°C ou moins
*** = compartiment de surgélation à -18°C ou moins
**** = appareil de surgélation ou de congélation à -18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation
6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
7) Temps de montée en température à -9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
8) Classe climatique SN: +10 à +32°C | N: +16 à +32°C | ST: +16 à +38°C | T: +16 à +43°C
9) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
13) Dimensions requise de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail
14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: Etat des indications des tableaux 08 / 2015. Tous développements ultérieurs réservés.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs
Etat 08 / 2015 · Sous réserve d'erreurs et de modifications · Samsung Electronics Switzerland GmbH · www.samsung.ch
Hotline produits: 0848 726 78 64 (Numéro de téléphone gratuit · lundi au vendredi de 8.00 – 18.00)

SAMSUNG